



Δήλωση Επίδοσης

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011
(Προϊόντα Δομικών Κατασκευών)

Αριθ.: 4P-0185_HYGROSMART – ADHESIVE TH

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

4P-0185_HYGROSMART – ADHESIVE TH

2. Προβλεπόμενη χρήση:

EN 998-1:2016

Κονίαμα γενικής χρήσης με βάση ανόργανα συνδετικά για εξωτερικά επιχρίσματα και εσωτερικούς σοβάδες σε τοίχους, οροφές, υποστυλώματα, διαχωριστικά

3. Κατασκευαστής:

**ALCHIMICA A.E.
Λαμψάκου 7,
Αθήνα 11528**

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

-

5. Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

Σύστημα 4

6. (α) Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 998-1:2016

Κοινοποιημένος οργανισμός:

2085

6. (β) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **No 4P-0185/08102018**

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:

**EUROTEST CONTROL EAD
108 Besarabia St. 1517 Sofia Bulgaria**

Κοινοποιημένος οργανισμός:

2085

7. Δηλωθείσα απόδοση

EN 998-1:2016

Δηλωθείσα απόδοση του **HYGROSMART ADHESIVE TH**

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα Απόδοση	Εναρμονισμένο Πρότυπο
Πυκνότητα ξηρού σκληρυμένου κονιάματος	1480 kg/m ³	EN 998-1:2016
Αντοχή σε θλίψη	10,3 N/mm ² (κατηγορία CS IV)	
Αντοχή συγκόλλησης	1,1 N/mm ² πρότυπο θραύσης τύπου b	
Συντελεστής τριχοειδούς υδατοαπορρόφησης	0.11 (κατηγορία Wc 2)	
Αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1	
Επικίνδυνες ουσίες	Σύμφωνα με 5.3.4	

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Κριμίζης Χρήστος
CEO

Αθήνα 07012020