



Δήλωση Επίδοσης

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011
(Προϊόντα Δομικών Κατασκευών)

No: CPR-5100/837/14_AQUASMART®-PU-2K

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
CPR-5100/837/14_AQUASMART®-PU-2K
2. Προβλεπόμενη χρήση:
ETAG 005, Part 1 & Part 6
Σύστημα υγρής μεμβράνης για στεγανοποίηση δωματίων με βάση την πολυουρεθάνη.
3. Κατασκευαστής:
ALCHIMICA A.E.
Λαμψάκου 7
115 28 Αθήνα
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
-
5. Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 3
6. (α) Εναρμονισμένα πρότυπα:
ETAG 005 – part 1 & part 6
Κοινοποιημένος οργανισμός:
0761
6. (β) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **ETA-5100/837/14 15-07-2015**
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:
Materialprüfanstalt (MPA)
für das Bauwesen Beethovenstraße 52
D-38106 Braunschweig GERMANY
Κοινοποιημένος οργανισμός:
0761

7. Δηλωθείσα απόδοση

ETAG 005 – part 1 & part 6

Το σύστημα χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση δωματίων και αποτελείται από τα ακόλουθα:

AQUASMART-PU-2K Comp. A

AQUASMART-PU-2K Comp. B

Interlining fabric

Δηλωθείσα απόδοση του **AQUASMART®-PU-2K**

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα Απόδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Αντίσταση στη φωτιά	Class E	EN ISO 11925-2
Ελάχιστο πάχος	1.5mm	ETAG 005 – part 6
Συντελεστής ατμοπερατότητας	~3487	ETAG 005 – part 6
Υδατοστεγανότητα	υδατοστεγανό	ETAG 005 – part 6
Αντίσταση σε φορτία ανέμου	>50KPa	ETAG 005 – part 6
Αντιριζική προστασία	NPD	ETAG 005 – part 6
Δήλωση σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες	Δεν περιέχονται	ETAG 005 – part 6
Αντίσταση στην ολισθηρότητα	NPD	ETAG 005 – part 6
Εξωτερική απόδοση σε φωτιά	Broof (t1)	ETAG 005 – part 6

Αντίσταση στη φωτιά	Class E	ETAG 005 – part 6
Ελάχιστη διάρκεια ασφαλούς λειτουργίας	W3 (25 χρόνια)	ETAG 005 – part 6
Κλιματική ζώνη	S (Δριμεία)	ETAG 005 – part 6
Καταπόνηση κατά τη χρήση	P1 to P4	ETAG 005 – part 6
Κλήση / ρήση επιφάνειας	S1 to S4	ETAG 005 – part 6
Ελάχιστη θερμοκρασία επιφάνειας	TL4 (-30°C)	ETAG 005 – part 6
Μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας	TH4 (90°C)	ETAG 005 – part 6

NPD: Μη Καθορισμένη Απόδοση

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Κριμίζης Χρήστος
CEO

Αθήνα 07012020