

Δήλωση Επίδοσης

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011
(Προϊόντα Δομικών Κατασκευών)

Για το προϊόν "**AQUASMART®-PU-2K**"
No: CPR-5100/837/14.

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
ETAG 005, Part 1 & Part 6
2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
Αριθμός παρτίδας: Αναφέρεται στην ετικέτα του προϊόντος ως "LOT"
3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:
ETAG 005, Part 1 & Part 6
Σύστημα υγρής μεμβράνης για στεγανοποίηση δωματίων με βάση την πολυουρεθάνη.
4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:
ALCHIMICA A.E.
Ορυζομύλων 13,
12244 Αιγάλεω
5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:
-
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:
Σύστημα 3
7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:
-

Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

Materiaiorufarsai (MPA)
fur das Bauwesen
BeethovenstratBe 52
D-38106 Braunschweig
GERMANY

εξέδωσε

ETA-5100/837/14

βάσει του

ETAG 005 part 6

Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία:
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.

διενήργησε προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος μετά από εργαστηριακές δοκιμές (η δειγματοληψία διενεργείται από τον κατασκευαστή), και εξέδωσε πιστοποιητικό συμμόρφωσης προϊόντος.

8. Δηλωθείσα απόδοση

ETAG 005 – part 1 & part 6

Το σύστημα χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση δωματίων και αποτελείται από τα ακόλουθα:

AQUASMART-PU-2K Comp. A
AQUASMART-PU-2K Comp. B
Interlining fabric

Δηλωθείσα απόδοση του

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα Απόδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Αντίσταση στη φωτιά	Class E	EN ISO 11925-2
Ελάχιστο πάχος	1.5mm	ETAG 005 – part 6
Συντελεστής ατμοπερατότητας	~3487	ETAG 005 – part 6
Υδατοστεγανότητα	υδατοστεγανό	ETAG 005 – part 6
Αντίσταση σε φορτία ανέμου	>50KPa	ETAG 005 – part 6
Αντιριζική προστασία	NPD	ETAG 005 – part 6
Δήλωση σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες	Δεν περιέχονται	ETAG 005 – part 6
Αντίσταση στην ολισθηρότητα	NPD	ETAG 005 – part 6

Αντίσταση στη φωτιά	Class E	ETAG 005 – part 6
Ελάχιστη διάρκεια ασφαλούς λειτουργίας	W2 (10 χρόνια)	ETAG 005 – part 6
Κλιματική ζώνη	S (Δριμεία)	ETAG 005 – part 6
Καταπόνηση κατά τη χρήση	P4	ETAG 005 – part 6
Κλήση / ρήση επιφάνειας	S1 to S4	ETAG 005 – part 6
Ελάχιστη θερμοκρασία επιφάνειας	TL4 (-30°C)	ETAG 005 – part 6
Μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας	TH4 (90°C)	ETAG 005 – part 6

NPD: Μη Καθορισμένη Απόδοση

Αν έχει χρησιμοποιηθεί ειδική τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με το άρθρο 37 ή 38, οι απαιτήσεις προς τις οποίες συμμορφώνεται το προϊόν:

-

9. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Κριμίζης Χρήστος
CEO