



**Δήλωση Επίδοσης**

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011  
(Προϊόντα Δομικών Κατασκευών)

**Αριθ.: 4-0065\_HYGROSMART –TH-PLASTER**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**4-0065\_HYGROSMART –TH-PLASTER**

2. Προβλεπόμενη χρήση:

**Ακρυλικός παστώδης σοβάς, έτοιμος προς χρήση**

3. Κατασκευαστής:

**ALCHIMICA A.E.  
Λαμψάκου 7  
11528 Αθήνα**

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

-

5. Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4**

6. (α) Εναρμονισμένα πρότυπα:

**EN 15824:2017**

Κοινοποιημένος οργανισμός:

**2085**

6. (β) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

**No 4-0065/07-01-2020**

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:

**Eurotest-Control EAD  
108 Besarabia St. 1517 Sofia Bulgaria**

Κοινοποιημένος οργανισμός:

**2085**

7. Δηλωθείσα απόδοση

**EN 15824:2017**

Δηλωθείσα απόδοση του

**HYGROSMART TH-PLASTER**

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα Απόδοση	Εναρμονισμένο Πρότυπο
Υδρατμοπερατότητα, V	195 g/ (m <sup>2</sup> .d) κατηγορία V1	EN 15824:2017
Απορρόφηση νερού, W	0.06 kg/(m <sup>2</sup> .h <sup>0.5</sup> ) κατηγορία W3	
Αντοχή σε πρόσφυση	1.4 N/mm <sup>2</sup>	
Αντοχή σε πρόσφυση (με primer)	1.6 N/mm <sup>2</sup>	
Θερμική αγωγιμότητα	0,6 W/(m.K)	
Αντίδραση στη φωτιά	class A2-S1	

NPD: Μη Καθορισμένη Απόδοση

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Κριμίζης Χρήστος  
CEO

Αθήνα 23012020