



Δήλωση Επίδοσης

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011
(Προϊόντα Δομικών Κατασκευών)

Αριθ.: 2085-CPR-082_HYPERDESMO®-PB 1K-FC

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
2085-CPR-082_HYPERDESMO®-PB 1K-FC
2. Προβλεπόμενη χρήση:
EN 1504-2:2004
Συστήματα Προστασίας Επιφανειών Σκυροδέματος - Επίστρωση
3. Κατασκευαστής:
ALCHIMICA A.E.
Λαμψάκου 7
Αθήνα 11528
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
-
5. Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 2+
6. (α) Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 1504-2:2004
Κοινοποιημένος οργανισμός:
2085
6. (β) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **2085-CPR-082/ 15.09.2021**
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:
Eurotest-Control EAD
108 Besarabia St. 1517 Sofia Bulgaria
Κοινοποιημένος οργανισμός:
2085

7. Δηλωθείσα απόδοση

EN 1504-2:2004Δηλωθείσα απόδοση του **HYPERDESMO® PB-1K-FC**

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα Απόδοση	Εναρμονισμένο Πρότυπο
Διαπερατότητα σε CO ₂ , m	$s_D > 50$	EN 1504-2: 2004
Διαπερατότητα υδρατμών, m	$s_D < 5$, class I	
Τριχοειδή απορρόφηση, kg/m ² •h ^{0,5}	$w < 0.1$	
Αντοχή συγκόλλησης με εξόλκευση, N/mm ²	$\geq 1,5$	
Αντοχή σε κρούση, N	≥ 4 , class I	
Αντίδραση σε φωτιά	Euroclass F	

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Κριμίζης Χρήστος
CEO

Αθήνα 15/09/2021