



Δήλωση Επίδοσης - CE

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011
(Προϊόντα Δομικών Κατασκευών)

Αριθ.: CPR-18/0946-COAT _HYPERDESMO® COLD CURE POLYUREA-2K

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
CPR-18/0946-COAT _HYPERDESMO® COLD CURE POLYUREA-2K
2. Προβλεπόμενη χρήση:
EAD 030350-00-0402
Σύστημα υγρής μεμβράνης για στεγανοποίηση δωματίων με βάση την πολυουρεθάνη/πολυουρία.
3. Κατασκευαστής:
ALCHIMICA A.E.
Λαμψάκου 7
115 28 Αθήνα
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
-
5. Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 3
6. (α) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: **EAD 030350-00-0402**

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **ETA – 18/0946 / 05-03-2024**

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:

Instituto De Ciencias De la Construcción Eduardo Torroja
C/Serrano Galvache n4
28033 Madrid

Κοινοποιημένος οργανισμός:

1219

7. Δηλωθείσα απόδοση

Το σύστημα χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση δωματίων και αποτελείται από τα ακόλουθα:

AQUADUR
HYPERDESMO COLD CURE POLYUREA-2K
GEOTEXTILE (προαιρετικά)
HYPERDESMO-ADY (προαιρετικά)

Δηλωθείσα απόδοση του **HYPERDESMO COLD CURE POLYUREA-2K system**

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα Απόδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Ελάχιστο πάχος	1.2mm	EAD 030350-00-0402
Συντελεστής υδρατμοπερατότητας	~1105	EAD 030350-00-0402
Αντίσταση σε φορτία ανέμου	>50KPa	EAD 030350-00-0402
Αντιριζική προστασία	NPA	EAD 030350-00-0402
Δήλωση σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες	Δεν περιέχονται	EAD 030350-00-0402
Αντίσταση στην ολισθηρότητα	NPA	EAD 030350-00-0402

	HYPERDESMO COLD CURE POLYUREA-2K	HYPERDESMO COLD CURE POLYUREA-2K + HYPERDESMO-ADY	
Έκθεση σε εξωτερική φωτιά	Broof (t1), Broof (t4)		EAD 030350-00-0402
Αντίσταση στη φωτιά	Euroclass E		EAD 030350-00-0402
Ελάχιστη διάρκεια ασφαλούς λειτουργίας	W3 (25 χρόνια)	W2 (10 χρόνια)	EAD 030350-00-0402
Κλιματική ζώνη	S (Δριμεία)		EAD 030350-00-0402
Καταπόνηση κατά τη χρήση	P1	P3	EAD 030350-00-0402
Κλήση / ρήση επιφάνειας	S1 to S4		EAD 030350-00-0402
Ελάχιστη θερμοκρασία επιφάνειας	TL3 (-20°C)		EAD 030350-00-0402
Μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας	TH4 (90°C)	TH3 (80°C)	EAD 030350-00-0402

NPA: Μη Καθορισμένη Απόδοση

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Κριμίζης Χρήστος
CEO

Αθήνα 14/03/2024