



Δήλωση Επίδοσης - CE

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011
(Προϊόντα Δομικών Κατασκευών)

Για το προϊόν **"HYPERDESMO® H"**
No: CPR-18/1020-COAT

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
ETAG 005, Part 1 & Part 6
2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
Αριθμός παρτίδας: Αναφέρεται στην ετικέτα του προϊόντος ως "LOT"
3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:
ETAG 005, Part 1 & Part 6
Σύστημα υγρής μεμβράνης για στεγανοποίηση δωματίων με βάση την πολυουρεθάνη.
4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:
ALCHIMICA A.E.
Λαμψάκου 7
115 28 Αθήνα
5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:
-
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:
Σύστημα 3
7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:
-
8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

KIWA NEDERLAND B.V
Sir Winston Churchillaan 273 NL-2288 EA Rijswijk
Postbus 70 NL 2280 AB Rijswijk

εξέδωσε

ETA-18/1020

Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία:
ISO 9001/14001 & ISO 45001.

βάσει του

ETAG 005 part 6

διενήργησε προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος μετά από εργαστηριακές δοκιμές (η δειγματοληψία διενεργείται από τον κατασκευαστή), και εξέδωσε πιστοποιητικό συμμόρφωσης προϊόντος.

9. Δηλωθείσα απόδοση

ETAG 005 – part 1 & part 6

Το σύστημα χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση δωματίων και αποτελείται από τα ακόλουθα:

Σύστημα HYPERDESMO® H:

Geodesmo Primer + Hyperdesmo® H+ Γεωύφασμα + Hyperdesmo® ADY-E

Δηλωθείσα απόδοση του Συστήματος **HYPERDESMO®H**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα Απόδοση	Πρότυπο	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Έκθεση σε εξωτερική φωτιά	BRoof(t1) BRoof(t4)	ENV 1187 EN 13501-5	ETAG 005-6 2000
Αντίσταση στη φωτιά	Euroclass E	EN 13501-1	
Ελάχιστη διάρκεια ασφαλούς λειτουργίας	W3	ETAG 005-6:2000, 4.3.3	
Κλιματική ζώνη	M & S (μέτρια και δριμύεια)		
Καταπόνηση κατά τη χρήση	P1-P4		
Κλήση / ρήση επιφάνειας	S1-S4		
Ελάχιστη θερμοκρασία επιφάνειας	TL4		
Μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας	TH4		
Δήλωση σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες	Δεν περιέχονται		
Αντίσταση στην ολισθηρότητα	Μη καθορισμένη απόδοση		

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Κριμίζης Χρήστος
CEO