



ΕΕ-Δήλωση Απόδοσης

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 305/2011
(Κανονισμός Κατασκευαστικού Προϊόντος)

Αριθ.: CPR-11/0016-COAT_HYPERDESMO® POLYUREA HC

1. Μοναδικός κώδικας ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:
CPR-11/0016-COAT_HYPERDESMO® POLYUREA HC
2. Προβλεπόμενη χρήση:
EAD 030350-00-0402
Σύστημα υγρής μεμβράνης για στεγανοποίηση δωμάτων με βάση την πολυουρία.
3. Κατασκευαστής:
ALCHIMICA A.E.
Λαμψάκου 7
115 28 Αθήνα
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
-
5. Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 3
6. (α) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: **EAD 030350-00-0402**

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **ETA-11/0016 07-03-2024**

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:

Instituto De Ciencias De la Construcción Eduardo Torroja
C/Serrano Galvache n4
28033 Madrid

Κοινοποιημένος οργανισμός:

1219

7. Δηλωθείσα απόδοση

Το προϊόν χρησιμοποιείται για την στεγανοποίηση και προστασία δωματίων από το νερό, τόσο σε υγρή μορφή όσον και σε μορφή υδρατμών και αποτελείται από:

UNIVERSAL PRIMER

HYPERDESMO POLYUREA HC

HYPERDESMO ADY-E

Καθορισμένη απόδοση στο **HYPERDESMO® POLYUREA HC**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα Απόδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Ελάχιστο πάχος	1,6mm	EAD 030350-00-0402
Συντελεστής αντίστασης διάχυσης υδρατμών	≈9000	EAD 030350-00-0402
Αντοχή σε φορτία ανέμου	>50KPa	EAD 030350-00-0402
Αντοχή σε ρίζες	NPD	EAD 030350-00-0402
Επικίνδυνες ουσίες	Δεν περιέχει	EAD 030350-00-0402
Αντοχή στην ολίσθηση	NPD	EAD 030350-00-0402
Απόδοση σε εξωτερική φωτιά	Broot (t1):Υπόστρωμα σκυροδέματος	EAD 030350-00-0402
Αντίσταση στη φωτιά	Class F	EAD 030350-00-0402
Προσδόκιμο καλής λειτουργίας	W3 (25 έτη)	EAD 030350-00-0402
Κλιματική ζώνη χρήσης	S (severe)	EAD 030350-00-0402
Φορτία χρηστών	P4:TH2 P4:TH4, σκυρόδεμα P3:TH4, πολυστερίνη	EAD 030350-00-0402
Κλίση δώματος	S1 έως S4	EAD 030350-00-0402
Ελάχιστη θερμοκρασία επιφανείας	TL3 (-20°C)	EAD 030350-00-0402
Μέγιστη θερμοκρασία επιφανείας	TH4-TH2	EAD 030350-00-0402

NPD: Μη καθορισμένη απόδοση

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται από και για λογαριασμό του κατασκευαστή:

Χρήστος Κριμίζης
Διευθύνων Σύμβουλος

Αθήνα 14/03/2024