

HYGROSMART® FLOOR-H

Σκληρυντικό βιομηχανικών δαπέδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **HYGROSMART® FLOOR-H** είναι ένα υψηλής αντοχής κονίαμα με βάση το τσιμέντο και χαλαζιακά αδρανή. Είναι ενισχυμένο με τροποποιημένα πολυμερή που το καθιστούν κατάλληλο για τη σκλήρυνση της επιφάνειας βιομηχανικών δαπέδων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του Προτύπου **EN 13813**.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για δάπεδα με υψηλές απαιτήσεις σε μηχανικές αντοχές όπως δάπεδα βιομηχανικά, υπογείων, χώρων στάθμευσης, αποθηκευτικών χώρων, χώρων φόρτωσης-εκφόρτωσης κλπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το υλικό εφαρμόζεται ξηρό, σε δύο στρώσεις, με επίπαση πάνω στο σκυρόδεμα του δαπέδου μόλις αυτό αρχίζει να πήζει. Η επεξεργασία του δαπέδου και η ενσωμάτωση του σκληρυντικού γίνεται με ειδική μηχανή λείανσης.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

3-5 Kg/m².

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βούρτσες και εργαλεία εφαρμογής καθαρίζονται με νερό μετά από την χρήση. Υλικό που έχει σκληρύνει δεν καθαρίζεται με νερό παρά μόνο με μηχανικά μέσα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε χαρτόσακους των 25Kg

ΑΠΟΧΡΩΣΗ: ΓΚΡΙ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχική του συσκευασία, κι εφ' όσον δεν έχει ανοιχτεί, τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε θερμοκρασία 5-25 °C σε ξηρούς χώρους. Από τη στιγμή που θα ανοιχτεί, πρέπει να καταναλωθεί άμεσα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το **HYGROSMART® FLOOR-H** περιέχει τσιμέντο και είναι ερεθιστικό. Κατά την χρήση του υλικού να χρησιμοποιείται προστατευτικός ρουχισμός.

HYGROSMART® FLOOR-H

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος	kg/l	1,6
Θλίψη	N/mm ²	72,00±2,00
Κάμψη	N/mm ²	8,00±1,00

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.

