

HYGROSMART® SYSTEM

Για απαιτητικές
εφαρμογές ανακαίνισης
και επισκευής



ALCHIMICA®
BUILDING CHEMICALS

ALCHIMICA A.E.
Λαμψάκου 7, Αθήνα 11528
Τηλ.: +30 214 4167 700
Fax: +30 214 4167 701
www.alchimica.com



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ISO 9001/14001 & ISO 45001

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΜΒΟΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΦΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

HYGRO SMART® SYSTEM

Προηγμένα τσιμεντοειδή κονιάματα
για τον κατασκευαστικό κλάδο

ALCHIMICA®
BUILDING CHEMICALS

HYGRO SMART® SYSTEM



Η πλήρης σειρά τσιμεντοειδών κονιάματων επισκευής και στεγανοποίησης της ALCHIMICA προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξία και άμεσο αποτέλεσμα για την ενίσχυση και επισκευή σκυροδέματος, επιστρώσεων, τοιχοποιίας και εφαρμογών στεγανοποίησης.

Τα προϊόντα HYGROSMART® είναι πιστοποιημένα με σήμανση CE και σχεδιασμένα στο να παρέχουν την μέγιστη απόδοση για την επισκευή και στεγανοποίηση παλαιών ή νέων κατασκευών, σε χώρους όπως υπόγεια και θεμέλια, υγρούς χώρους, μπαλκόνια, προσόψεις επιτυγχάνοντας την επιτυχή αναβάθμισή τους και την μακροχρόνια διάρκεια ζωής τους.

Ενίσχυση και επισκευή σκυροδέματος

HYGROSMART®-BUILDING-F

Υψηλής τεχνολογίας ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού κατηγορίας R3.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επισκευές ατελειών σκυροδέματος,
- Επιχρισμάτων και τοιχοποιίας.
- Ενδείκνυται για διαμόρφωση λουκιών σε δώματα,
- Επισκευή οπλισμών σκυροδέματος, εκτεθειμένου σε οξειδωτικό ή θαλασσινό περιβάλλον.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύκολη εφαρμογή με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας
- Άριστη πρόσφυση σε οικοδομικά υλικά, με υψηλές αντοχές και δεν ρηγματώνεται.
- Βάφεται σε λίγες ώρες μετά την εφαρμογή

Πιστοποίηση CE κατά EN 1504-03



HYGROSMART®-BUILDING-45 THIXO

Υψηλής τεχνολογίας, θιξοτροπικό, ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού κατηγορίας R4.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επισκευές ατελειών αποσαθρωμένου σκυροδέματος
- Επιχρισμάτων και τοιχοποιίας
- Διαμόρφωση λουκιών σε δώματα
- Επισκευή προβλημάτικών οπλισμών σκυροδέματος εκτεθειμένου σε οξειδωτικό ή θαλασσινό περιβάλλον.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύκολη εφαρμογή με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας
- Άριστη πρόσφυση σε οικοδομικά υλικά, με υψηλές αντοχές και δεν ρηγματώνεται.
- Βάφεται σε λίγες ώρες μετά την εφαρμογή.

Πιστοποίηση CE κατά EN 1504-03



HYGROSMART®-SLU-RAPID

Το HYGROSMART®-SLU RAPID είναι ένα μη συρρικνούμενο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας πήξεως.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Πλήρωση και επιπέδωση κοιλοτήτων και δαπέδων,
- Κατάλληλο για προετοιμασία δαπέδου για τοποθέτηση πλακίδων/παρκέ/μοκετών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Άριστη εργασιμότητα και ρεολογία
- Αποδίδει τέλεια λέιζα-επιφάνεια
- Υψηλή πρόσφυση σε τσιμέντο
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Μηδενική συρρίκνωση



Τσιμεντοειδή κονιάματα στεγανοποίησης

HYGROSMART®-IMPER-C

Ισχυρό στεγανωτικό ινοπλισμένο κονίαμα ενός συστατικού με βάση το τσιμέντο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση και προστασία σκυροδέματος
- Δυνατή πρόσφυση, αδιάβροχο, υψηλή αντοχή στα καιρικά φαινόμενα
- Μεγάλη αντοχή σε θετικές & αρνητικές πιέσεις
- Πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες



Πιστοποίηση CE κατά EN 1504-02

HYGROSMART®-IMPER-C-2K-FLEX

Ισχυρό στεγανωτικό κονίαμα δυο συστατικών με βάση τσιμέντο, συν ειδικά αδρανή, και ανόργανα & συνθετικά πολυμερή σε νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση και προστασία:
- Υγρών χώρων, ταρατσών, μπαλκονιών και πισίνων (κάτω από πλακίδια)
- Δεξαμενών, προκατασκευασμένων στοιχείων, υπογείων στοιχείων, τοιχών αντιστρήξης.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύκολη στην εφαρμογή με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας
- Δυνατή πρόσφυση, αδιάβροχο, υψηλή αντοχή στα καιρικά φαινόμενα
- Μεγάλη αντοχή σε θετικές & αρνητικές πιέσεις
- Πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες

Πιστοποίηση CE κατά EN 1504-02

HYGROSMART®-IMPER-C-1K-ELASTIC

Ελαστικό και εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού, για στεγάνωση κάτω από πλακίδια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση και προστασία
- Σκυροδέματος, λουτρών, ταρατσών, βεραντών, μπαλκονιών και πισίνων (κάτω από πλακίδια)
- Δεξαμενών, προκατασκευασμένων τοιχών, υπόγειων τοιχών, τοιχών αντιστρήξης



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύκαμπτο με εξαιρετική εργασιμότητα
- Ενός συστατικού, απλά προστίθεται νερό
- Δυνατή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Καλύπτει εύκολα οποιαδήποτε ρωγμή

Πιστοποίηση κατά EN 14891

HYGROSMART®-MAK-FLOW

Το HYGROSMART®-MAK FLOW είναι ένα μη συρρικνούμενο, υψηλής αντοχής, ρευστό κονίαμα ενός συστατικού για δομικές επισκευές και αγκύρωση, κατηγορίας R4.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επισκευή κονιάματος σε κατεστραμμένο σκυρόδεμα,
- Αγκύρωση μηχανημάτων, τουρμπίνες αερίου ή ατμού, ανεμογεννήτριες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή αντοχή σε κάμψη και σύνθλιψη
- Διογκούμενο
- Υψηλή ροή για πλήρη συμπύκνωση

