



Δήλωση Επίδοσης

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011
(Προϊόντα Δομικών Κατασκευών)

Για το προϊόν

"AQUASMART® HYBRID-MONO"

No: 2085-CPR-061

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

EN 1504-2:2004

2. Προβλεπόμενη χρήση:

EN 1504-2:2004

Συστήματα Προστασίας Επιφανειών Σκυροδέματος - Επίστρωση

3. Κατασκευαστής:

ALCHIMICA A.E.

**Λαμψάκου 7
11528 Αθήνα**

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

-

5. Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

Σύστημα 2+

6. (α) Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 1504-2:2004

Κοινοποιημένος οργανισμός:

2085

6. (β) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

2085-CPR-061 / 05.03.2020

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:

**Eurotest-Control EAD
108 Besarabia St. 1517 Sofia Bulgaria**

Κοινοποιημένος οργανισμός:

2085

7. Δηλωθείσα απόδοση

EN 1504-2:2004Δηλωθείσα απόδοση του **AQUASMART® -HYBRID-MONO**

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα Απόδοση	Εναρμονισμένο Πρότυπο
Διαπερατότητα σε CO ₂ , m	s _D >50	EN 1504-2: 2004
Διαπερατότητα υδρατμών, m	s _D <5 Class I	
Τριχοειδής απορρόφηση, kg/m ² .h0,5	W<0,1	
Αντοχή συγκόλλησης με εξόλκευση, N/mm ²	≥1,5	
Αντίσταση σε τριβή, mg	<3000	
Αντοχή σε κρούση, N.m	≥4 Class I	
Αντίδραση σε φωτιά	Euroclass F	

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση.
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.
305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Κριμίζης Χρήστος
CEO

Αθήνα 19032020